

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΟΨΗ

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ,
ΤΡΑΧΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ
(AGGLOMERATE), ΤΟΦΟΣ



Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναζωογόνηση και προστασία προφίλ σε κουζίνες με επίστρωση πλακιδίων, πλάκες επένδυσης, ροζέτες, μάρμαρο αντிகέ και σε οποιαδήποτε εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από τραχιά πέτρα. Το WET δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με την πάροδο του χρόνου.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

10/20 m²

“Οι καλυπτικότητα είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Συσκευασίες

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Κατά τη χρήση σε εσωτερικό χώρο, συνιστάται καλός αερισμός.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι αέραια.
- Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Χαρίζει ευχάριστη υγρή όψη σε επιφάνειες με τραχύ φινιρίσμα (τριμμένες, καμένες με οξύ, πελεκητές).
- Προστατεύει το υλικό από το νερό και τις ελαιώδεις ουσίες.
- Στερεωτική επεξεργασία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει υγρή όψη ανάλογη με τα χέρια που εφαρμόστηκαν.
- Δεν κιτρινίζει υπό οποιοσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- Δεν ξεφλουδίζει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

1. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές χέρι WET.
2. Μετά από 24 ώρες, επαναλάβετε τη διαδικασία με τις ίδιες μεθόδους.
3. Στην περίπτωση πολύ απορροφητικών υλικών, ενδέχεται να χρειάζεται ένα τρίτο χέρι για να επιτευχθεί το επιθυμητό υγρό εφέ.

Συντήρηση: αραιωμένα διαλύματα **CLEANER PRO**. Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη έκθεση σε ατμοσφαιρικά στοιχεία, συνιστάται επαναληπτική εφαρμογή του προϊόντος κάθε δύο έτη.

Προσοχή:

μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή εντός 24 ωρών.

Μην πατάτε το δάπεδο στη φάση του στεγνώματος. Περιμένετε 24 ώρες από το πέρασμα του τελευταίου χεριού.

Μην εφαρμόζετε σε δάπεδα από cotto ή γυαλιστερές επιφάνειες.

Σε περίπτωση κακής εφαρμογής και όταν χρειάζεται πλήρης καθαριότητα σε βάθος, αφαιρέστε το WET χρησιμοποιώντας **NOPAINT STAR**.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία και σε υγρούς χώρους με λιμνάζοντα νερά (ντους, σάουνες, χαμάμ..).



- ΤΡΑΧΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΤΟΦΟΣ



ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Χαρίζει ευχάριστη υγρή όψη σε επιφάνειες με τραχύ φινίρισμα (τριμμένες, καμένες με οξύ, πελεκητές).
- Προστατεύει το υλικό από το νερό και τις ελαιώδεις ουσίες.
- Στερεωτική επεξεργασία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει υγρή όψη ανάλογη με τα χέρια που εφαρμόστηκαν.
- Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- Δεν ξεφλουδίζει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

1. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές χέρι FILAWET.
2. Μετά από 24 ώρες, επαναλάβετε τη διαδικασία με τις ίδιες μεθόδους.
3. Στην περίπτωση πολύ απορροφητικών υλικών, ενδέχεται να χρειάζεται ένα τρίτο χέρι για να επιτευχθεί το επιθυμητό υγρό εφέ.

Συντήρηση:

αραιωμένα διαλύματα FILACLEANER. Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη έκθεση σε ατμοσφαιρικά στοιχεία, συνιστάται επαναληπτική εφαρμογή του προϊόντος κάθε δύο έτη.

Προσοχή:

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή εντός 24 ωρών. Μην πατάτε το δάπεδο στη φάση του στεγνώματος. Περιμένετε 24 ώρες από το πέρας του τελευταίου χεριού. Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη έκθεση σε ατμοσφαιρικά στοιχεία, συνιστάται επαναληπτική εφαρμογή του προϊόντος κάθε δύο έτη.

Μην εφαρμόζετε σε δάπεδα από κότο ή γυαλιστερές επιφάνειες. Σε περίπτωση κακής εφαρμογής και όταν χρειάζεται πλήρης καθαριότητα σε βάθος, αφαιρέστε το FILAWET χρησιμοποιώντας FILANOPAINT STAR. Το προϊόν είναι ακατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά με προβλήματα σχετικά με την ανόδωση υγρασίας.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

10/20 m²

Οι καλυπτικότητα είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Συσκευασίες

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
 - Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
 - Κατά τη χρήση σε εσωτερικό χώρο, συνιστάται καλός αερισμός.
 - Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι ακέραια.
- Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Συνθετικές ρητίνες διαλυμένες σε υδρογονανθρακικό αρωματικό διάλυμα.
Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 161/06 κατηγορία: Ασφάλεια σταθεροποιητικά (στερεωτικά)
Οριστική τιμή ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (Κατ.: 1h): 750 g/l (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 739,20 g/l

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρενέργειες: έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Συμβουλές προφύλαξης:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Κρατήστε μακριά από πηγές θερμότητας / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: επικοινωνήστε



αμέσως με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε ... Περιέχει: ΝΑΦΘΑ ΔΙΑΛΥΤΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΦΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναρνή: αδιαφανές υγρό
Χρώμα: διαφανές
Οσμή: αναμενόμενο για αρωματικό διαλυτικό
Πυκνότητα: 0,908 κιλά/λίτρο
Σημείο ανάφλεξης: 40 °C

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακές ελέγχους. Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη.

Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των προϊόντων της.