

Τεχνικό Φυλλάδιο

# ISOMAC

## Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη

### Ιδιότητες

Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη με εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

### Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση αρμών σε οριζόντιες επιφάνειες, για τη σφράγιση-γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών, για τη σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης των ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, συναρμογές, τελειώματα σε στηθαία κλπ.), καθώς και για επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές στρώσεις.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: παχύρρευστη κολλώδης

Απόχρωση: μαύρο

Ειδικό βάρος: 1,40 kg/l

Υπόλειμμα απόσταξης: 80-85%

Καθαρισμός των εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλο κατάλληλο διαλύτη αμέσως μετά τη χρήση.

### Τρόπος χρήσης

Η μαστίχη ISOMAC εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ. Σε οριζόντιους αρμούς με μεγάλο μήκος μπορεί να αραιωθεί με βενζίνη και να εφαρμοστεί με έγχυση από το δοχείο.

Η μαστίχη αρχίζει να πήζει μετά από 24 ώρες. Η απώλεια όγκου, που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω της εξάτμισης των διαλυτών, συμπληρώνεται με το ίδιο υλικό την επομένη της αρχικής εφαρμογής.

### Κατανάλωση

1,2-1,3 kg/l.

### Συσκευασία

Δοχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg.

### Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.

### Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας A), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Δ είναι 350 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAC έχει μέγιστη περιεκτικότητα 350 g/l ΠΟΕ.